Facafuge

Hydrofugeant aqueux, non filmogène à base de résine polysiloxane et de silane.

Domaine d'application

Façafuge est principalement destiné à la
protection des murs et façades. Il s'utilise pour l'hydrofugation des RPE, revêtements hydrauliques, pierres, briques, marbres, béton, tuiles, ardoises, fibrociments.

Propriétés

Sans solvant
Effet perlant très prononcé
Micro poreux
Limite les dégâts dus au gel
Sans odeur
Ecologique
Pulvérisable
Ne change ni l'aspect ni la porosité du support
Sans danger pour l'homme et l'environnement
Peut s'appliquer sur supports légèrement humides
Imprégnation facile et rapide dans les pores des matériaux
Empêche l'encrassement des supports et limite la formation des micro-organismes

Application

Dilution : Prêt à l'emploi, ne jamais diluer.
Matériels d'application : Rouleau, pulvérisateur manuel, airless.
Mode opératoire : Bien homogénéiser Façafuge puis appliquer sur le support à traiter, du bas vers le haut jusqu'à saturation du support. Appliquer une à deux passes à 10 minutes d'intervalle. Eviter toute surcharge du produit pouvant générer des coulures qui pourraient laisser des traces sur le support. Appliquer Façafuge sur supports propres et de préférence secs.
Temps d'application : Façafuge est un produit d'imprégnation.
L'hydrofugation sera effective aussitôt après séchage complet de Façafuge (une à plusieurs heures).
Température d'application : De 5 à 30°C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.

Post-traitement

Le nettoyage des outils devra s'effectuer à
l'eau aussitôt après utilisation.

Consommation

150-250ml/m² Selon les matériaux et leurs porosités.

Cantillana NV/SA · Kortrijksesteenweg 1084 - bus 03.03, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) · Tel. +32 (0)9 280 77 80
Cantillana SAS · Route d'Argenteuil 97 95240 Cormeilles-en-Parisis · Tel. +33 (0)1 39 78 31 55
Cantillana BV · Munnikenlandse Maaskade 2a, 5307 Poederoijen · Tel. +31 (0) 183 44 78 00

Document non contractuel. Cette fiche annule et remplace les précédentes éditions. Les indications contenues dans cette fiche ont pour but de vous informer et conseiller, elles tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. Des modifications liées à l'évolution technique pourront être apportées à tout moment. Veuillez-vous assurer de la validité de la fiche en votre possession.

Facafuge

Hydrofugeant aqueux, non filmogène à base de résine polysiloxane et de silane.

Caractéristiques techniques

Produit Aqueux	
PH:	7, neutre
Liquide blanc	
Craint le gel	
Masse volumique:	1g /cm à 20°C
Point d'éclair:	Néant
Séchage:	1 à 5h selon la porosité

Conditionnement

Bidon de 20L

Pallete de 480L (24 bidons)

Remarque

Protection des supports : Protéger les surfaces qui ne sont pas à hydrofuger (verre, PVC,…). Protection des personnes : Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver immédiatement à l'eau.
Non étiquetable pour le transport et l'utilisation selon la réglementation en vigueur
Tenir hors de la portée des enfants.

Cantillana NV/SA · Kortrijksesteenweg 1084 - bus 03.03, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) · Tel. +32 (0)9 280 77 80
Cantillana SAS · Route d'Argenteuil 97 95240 Cormeilles-en-Parisis · Tel. +33 (0)1 39 78 31 55
Cantillana BV · Munnikenlandse Maaskade 2a, 5307 Poederoijen · Tel. +31 (0) 183 44 78 00

Document non contractuel. Cette fiche annule et remplace les précédentes éditions. Les indications contenues dans cette fiche ont pour but de vous informer et conseiller, elles tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. Des modifications liées à l'évolution technique pourront être apportées à tout moment. Veuillez-vous assurer de la validité de la fiche en votre possession.