Granol'therm DP 300

Resol-hardschuim-platen

Technische kenmerken

Warmtegeleidingscoëfficient (λD volgens EN 12667/EN 13162)	0,021 W/m.K
Brandklasse	B,s1-d0
Volumegewicht resol-hardschuim	ca. 35kg/m³
Lengte plaat	1200 mm
Breedte plaat	400 mm
Isolatiediktes	20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,140,160
Druksterkte bij 10% vervorming	≥ 100 kPa
Dimensionele stabiliteit 48 uur, 70°C en 90% RV	≤ 1,5%
Dimensionele stabiliteit 48 uur, -20°C en 70% RV	≤ 1,5%
Diffusieweerstandsgetal	35

Cantillana NV/SA · Kortrijksesteenweg 1084 - bus 03.03, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) · Tel. +32 (0)9 280 77 80
Cantillana SAS · Route d'Argenteuil 97 95240 Cormeilles-en-Parisis · Tel. +33 (0)1 39 78 31 55
Cantillana BV · Munnikenlandse Maaskade 2a, 5307 Poederoijen · Tel. +31 (0) 183 44 78 00

Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.