



Rapidroc

Accélérateur de prise pour mortiers

Composition

Rapidroc est un produit en phase aqueuse.

Propriétés

Rapidroc est un adjuvant permettant d'accélérer la prise des mortiers hydrauliques.

Préparation mélange

Pour une gâchée de 150 kg de mortier, substituer un demi-litre d'eau par un demi-litre de Rapidroc. Cette substitution n'a pas d'incidence sur la préparation du mélange et la mise en oeuvre du mortier.

Application

La prise du mortier se trouve accélérée de quelques heures. Les performances sont variables selon les conditions atmosphériques (température, humidité, brouillard) et de la qualité du mortier employé. Rapidroc n'est pas un antigel (respecter les températures d'application du mortier).

Rapidroc peut accentuer le coloris dans le cas d'utilisation avec des mortiers colorés. Les limites d'emploi de Rapidroc sont identiques à celle du mortier concerné.

Caractéristiques techniques

Liquide incolore

pH: 7

Densité: 1,4

Conditionnement

Rapidroc est conditionné en bidon de 25 kg, fût de 200 litres et container de 1000 litres.

La conservation dans l'emballage d'origine est de 12 mois.

Remarque

Respecter les instructions de sécurité pendant le traitement. Ne pas mélanger à d'autres produits pour éviter d'influencer les propriétés de Rapidroc. Pour les données relatives à la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité.