



Cement'in C

Lastenboek

Cementpleister tbv traditionele cementering of als onderlaag voor verticale dragers.

Cement'in C wordt aanbevolen als traditionele cementering of als onderlaagpleister voor alle verticale dragers. Indien Cement'in C gebruikt wordt als onderlaag dient er steeds een afwerkingslaag op voorzien te worden. Cement'in C is bijzonder geschikt in vochtige, niet-geventileerde ruimten en dankzij zijn bestendigheid tegen mechanische belastingen zeer geschikt voor sokkeltoepassingen. Cement'in C mag niet worden aangebracht op ondergronden op basis van gips, cellenbeton, oud metselwerk of ondergronden met hechtingsproblemen. (bv. verf en kunstharsgebonden bekledingen) De ondergrond dient minstens dezelfde mechanische eigenschappen te bezitten als de cementpleister Cement'in C. Cement'in C wordt bij voorkeur handmatig op de ondergrond aangebracht of met een geschikte machine gespoten. Cement'in C wordt in 1 of 2 lagen aangebracht, met de rei afgestreken en vlak gezet. Na voldoende uitdroging kan men de cementpleister opschuren of ruw zetten dit gelang de gewenste afwerking. In de kern van de cementpleister kan men een wapeningsnet aanbrengen.

Cement'in C dient steeds verwerkt te worden zoals opgenomen in de technische fiche van Cantillana.