



Cement'in Flex

Caractéristiques

Enduit de ragréage/rénovation au ciment pour surfaces de façade fissurées. Cement'in Flex est recommandé comme enduit de ragréage ou rénovation pour tous supports verticaux. Cement'in Flex contient des fibres de polyéthylène permettant d'utiliser cet enduit sur des supports fissurés. Cement'in Flex est extrêmement approprié pour être utilisé sur les supports suivants: béton, béton léger, maçonneries en brique et brique silicocalcaire. Cement'in Flex ne peut être appliqué sur les supports à base de gypse ou sur les supports présentant des problèmes d'adhérence (comme par exemple peinture, revêtements liés avec de la résine synthétique, matières plastiques et panneaux en laine de bois). Le support doit présenter au moins les mêmes propriétés mécaniques que l'enduit au ciment Cement'in Flex. Cement'in Flex s'applique de préférence sur le support à la main ou par projection avec une machine appropriée. Cement'in Flex s'applique en 1 ou 2 couches avant lissage et dressage à la règle. Une fois suffisamment séché, vous pourrez poncer ou talocher l'enduit au ciment en fonction de la finition souhaitée. Un treillis d'armature pourra être marouflé au cœur de l'enduit au ciment. Cet enduit au ciment pourra être parachevé avec des enduits synthétiques ou minéraux, ou des peintures murales. Cement'in Flex doit toujours être appliqué conformément à la fiche technique de Cantillana.