



Cement'in Flex

Lastenboek

Cementgebonden uitvlak/renovatiepleister tbv gescheurde geveloppervlakken.

Cement'in Flex wordt aanbevolen als uitvlak/renovatiepleister voor alle verticale dragers. Cement'in Flex is voorzien van polyethyleenvezels dit om te gebruiken bij gescheurde ondergronden. Cement'in Flex is uitermate geschikt om te gebruiken op volgende ondergronden: beton, lichtgewicht beton, metselwerk van baksteen en kalkzandsteen. Cement'in Flex mag niet worden aangebracht op ondergronden op basis van gips of ondergronden met hechtingsproblemen. (bv. verf, kunstharsgebonden bekledingen, kunststof en panelen van houtwol) De ondergrond dient minstens dezelfde mechanische eigenschappen te bezitten als de cementpleister Cement'in Flex. Cement'in Flex wordt bij voorkeur handmatig op de ondergrond aangebracht of met een geschikte machine gespoten. Cement'in Flex wordt in 1 of 2 lagen aangebracht, met de rei afgestreeken en vlak gezet. Na voldoende uitdroging kan men de cementpleister opschuren of ruw zetten naar gelang de gewenste afwerking. In de kern van de cementpleister kan men een wapeningsnet aanbrengen. Men kan deze cementpleister afwerken met kunsthars- of minerale pleisters of muurverven.

Cement'in Flex dient steeds verwerkt te worden zoals opgenomen in de technische fiche van Cantillana.