



Cement'in SP3

Lastenboek

Cementpleister tbv maken van waterondoorlaatbare cementering.

Cement'in SP3 wordt aanbevolen als waterondoorlaatbare cementpleister voor natte en vochtige ruimten, als sokkelpleister voor balkonnen, terrassen en loggia's en als buitenbepleistering voor ondergrondse toepassingen. (kelder) Cement'in SP3 is uitermate geschikt om te gebruiken op volgende ondergronden beton, lichtgewicht beton, cellenbeton, metselwerk van baksteen en kalkzandsteen. Cement'in SP3 mag niet worden aangebracht op ondergronden op basis van gips of ondergronden met hechtingsproblemen. (bv. verf, kunstharsgebonden bekledingen, kunststof en ondergronden die behandeld zijn met chemische hydrofuges) De ondergrond dient minstens dezelfde mechanische eigenschappen te bezitten als de cementpleister Cement'in SP3. Cement'in SP3 wordt bij voorkeur handmatig op de ondergrond aangebracht of met een geschikte machine gespoten. Cement'in SP3 wordt in 1 laag aangebracht, met de rei afgestreken en vlak gezet. Na voldoende uitdroging kan men de cementpleister opschuren. Cement'in SP3 dient steeds verwerkt te worden zoals opgenomen in de technische fiche van Cantillana.