



## Granol RS KR

Lastenboek

Kunstharsgebonden decoratieve acrylaat afwerkingspleister met hoge bescherming tegen vochtig en koud weer.

De Granol RS afwerkingspleisters kunnen rechtstreeks op de ondergrond worden aangebracht, bij juiste aanbrenging van vormen deze een waterafstotende, diffusie-open, weerbestendige decoratieve afwerkingspleister. Granol RS wordt aangeraden om te gebruiken op het gevelisolatiesysteem van Cantillana. Granol RS wordt steeds aangebracht nadat er op de ondergrond een voorstrijk is aangebracht type Granol'plus STG. Granol RS is leverbaar in 150 standaardkleuren volgens kleurenkaart van Cantillana. Bij het gebruik op het Cantillana gevelisolatiesysteem mogen kleurtonen met een helderheidswaarde lager dan 20% niet gebruikt worden. Het Granol RS gamma bevat enkel Granol RS KR (gekrabd aspect). Granol RS mag niet gebruikt worden bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur onder +1°C of boven +10°C. Alsook mag de relatieve vochtigheid niet hoger zijn dan 95% bij de toepassing van Granol RS. Granol RS vormt een beschermingsfilm snel na het aanbrengen waardoor het bescherming biedt tegen regen en vrieskou (tot -5°C). Granol RS dient steeds verwerkt te worden zoals opgenomen in de technische fiche van Cantillana.