



Granol'fix DoRondo

Lastenboek

Koudebrugvrij bevestigings-element voor lichte lasten.

Granol'fix DoRondo is leverbaar in polypropyleen, diameter 90mm, bruikbaar oppervlak 70mm en een dikte van 10mm. Granol'fix DoRondo dient tijdens de gevelisolatiewerken bevestigd te worden in de isolatiepanelen. Dit dient te gebeuren vooraleer men aanvangt met de wapeningslagen aan te brengen. Men kan de Granol'fix DoRondo gebruiken in volgende isolatiesystemen, geëxpandeerd polystyreen (EPS), minerale wol of hardschuim isolatiepanelen type Resol. De verlijming in de ondergrond dient steeds te gebeuren door middel van PU-lijm. Vermits de Granol'fix DoRondo geplaatst wordt in de isolatiepanelen is een koudebrug uitgesloten. De achterzijde heeft een noppenstructuur dit om makkelijke aanhechting van de PU-lijm te garanderen, de voorzijde van het element heeft een geperforeerd oppervlak dit om makkelijk schroeven in te voorzien. Om de Granol'fix DoRondo correct verzonken te plaatsen in het isolatiepaneel zijn er bijhorende frezen voorzien.

Granol'fix DoRondo dient steeds verwerkt te worden zoals opgenomen in de technische fiche van Cantillana.