



Granol'fix Eldoline

Lastenboek

Koudebrugvrij doorvoer-element voor elektriciteitskabels.

Granol'fix Eldoline is leverbaar in polyethyleen(PE), dit in diameter 65mm, de bevestigingsring heeft een diameter 105mm, de diepte is 65mm.

Granol'fix Eldoline dient tijdens de gevelisolatiewerken bevestigd te worden in de isolatiepanelen. Dit dient te gebeuren vooraleer men aanvangt met de wapeningslagen aan te brengen. Men kan de Granol'fix Eldoline gebruiken in volgende isolatiesystemen, geëxpandeerd polystyreen(EPS), minerale wol of hardschuim isolatiepanelen type Resol. De verlijming in de ondergrond dient steeds te gebeuren door middel van PU-lijm. Vermits de Granol'fix Eldoline geplaatst wordt in de isolatiepanelen is een koudebrug uitgesloten. De achterzijde heeft een gestructureerd oppervlak, dit om makkelijke aanhechting van de PU-lijm te garanderen de voorzijde van het element heeft een geperforeerd oppervlak dit om makkelijk in te kunnen schroeven. Om de Granol'fix Eldoline correct te plaatsen in het isolatiepaneel zijn er bijhorende frezen voorzien. Granol'fix Eldoline kan pas gebruikt worden in isolatiepanelen vanaf 80mm.

Granol'fix Eldoline, dient steeds verwerkt te worden zoals opgenomen in de technische fiche van Cantillana.