



Granol'fix Quadroline EPS

Lastenboek

Koudebrugvrij bevestigings-element voor middelzware tot zware lasten.

Granol'fix Quadroline is leverbaar in geëxpandeerd polystyreen(EPS), dit in afmetingen 100x100mm en 150x100mm, bruikbaar oppervlak 80x80mm en 130x80mm, dit met diktes van 60 tot 300mm. Granol'fix Quadroline dient tijdens de gevelisolatiewerken bevestigd te worden tussen de isolatiepanelen. Dit dient te gebeuren vooraleer men aanvangt met de wapeningslagen aan te brengen. Men kan de Granol'fix Quadroline gebruiken in volgende isolatiesystemen, geëxpandeerd polystyreen(EPS), minerale wol of hardschuim isolatiepanelen type Resol. De verlijming in de ondergrond dient steeds te gebeuren door middel van lijm mortel type Granol'therm KB, Granol'therm G of Granol'therm W. Vermits de Granol'fix Quadroline geplaatst wordt in de isolatiepanelen is een koudebrug uitgesloten. De achterzijde heeft een gestructureerd oppervlak dit om makkelijke aanhechting van de lijm mortel te garanderen, de voorzijde van het element heeft een glad oppervlak. Vermits de vierkante of rechthoekige vorm heeft u geen frezen nodig om dit bevestigings-element te monteren in de isolatiepanelen.

Granol'fix Quadroline (EPS) dient steeds verwerkt te worden zoals opgenomen in de technische fiche van Cantillana.