



Granol'fix Quadroline PU

Lastenboek

Koudebrugvrij bevestigings-element voor middelzware tot zware lasten.

Granol'fix Quadroline is leverbaar in polyurethaan dit in afmetingen 198x198mm en 238x138mm, bruikbaar oppervlak 178x178mm en 218x118mm, dit met diktes van 60 tot 300mm. Granol'fix Quadroline dient tijdens de gevelisolatiewerken bevestigd te worden tussen de isolatiepanelen. Dit dient te gebeuren vooraleer men aanvangt met de wapeningslagen aan te brengen. Men kan de Granol'fix Quadroline gebruiken in volgende isolatiesystemen, geëxpandeerd polystyreen(EPS), minerale wol of hardschuim isolatiepanelen type Resol. De verlijming aan de ondergrond dient steeds te gebeuren door middel van PU-lijm. Vermits de Granol'fix Quadroline geplaatst wordt in de isolatiepanelen is een koudebrug uitgesloten. De achterzijde heeft een gestructureerd oppervlak dit om makkelijke aanhechting met de PU-lijm te garanderen, de voorzijde van het element heeft een glad oppervlak. Vermits de vierkante of rechthoekige vorm, heeft u geen frezen nodig om dit bevestigings-element te monteren in de isolatiepanelen.

Granol'fix Quadroline (PU) dient steeds verwerkt te worden zoals opgenomen in de technische fiche van Cantillana.