



## Granol'fix Rondoline

Lastenboek

Koudebrugvrij bevestigings-element voor middelzware tot zware lasten.

Granol'fix Rondoline is leverbaar in geëxpandeerd polystyreen(EPS), dit in diameters 90 en 125mm, bruikbaar oppervlak 70 en 105mm, dit met diktes van 60 tot 300mm. Granol'fix Rondoline dient tijdens de gevelisolatiewerken bevestigd te worden in de isolatiepanelen. Dit dient te gebeuren vooraleer men aanvangt met de wapeningslagen aan te brengen. Men kan de Granol'fix Rondoline gebruiken in volgende isolatiesystemen, geëxpandeerd polystyreen(EPS), minerale wol of hardschuim isolatiepanelen type Resol. De verlijming aan de ondergrond dient steeds te gebeuren door middel van lijm mortel type Granol'therm KB, Granol'therm G of Granol'therm W. Vermits de Granol'fix Rondoline geplaatst wordt in de isolatiepanelen is een koudebrug uitgesloten. De achterzijde heeft een gestructureerd oppervlak dit om makkelijke aanhechting van de lijm mortel te garanderen, de voorzijde van het element heeft een glad oppervlak. Om de Granol'fix Rondoline correct te plaatsen in het isolatiepaneel, zijn er bijhorende frezen voorzien.

Granol'fix Rondoline dient steeds verwerkt te worden volgens de technische fiche van Cantillana.