



Granol'fix Thermax

Lastenboek

Koudebrugvrij bevestigings-element voor middel- en zware lasten.

Granol'fix Thermax is leverbaar in 2 uitvoeringen, elektrolytisch verzinkt staal en roestvast staal A4. Granol'fix Thermax is een bevestigings-element die na de volledige plaatsing van buitengevelisolatiesystemen gebruikt kan worden. De verankering van het bevestigings-element kan in volgende ondergronden: beton (gescheurd of ongescheurd), geperforeerde baksteen, holle bouwsteen van lichtbeton, geperforeerde kalkzand-steen, volle kalkzand-steen en cellenbeton. In combinatie met de injectiemortel FIS V en FIS EM, is de Granol'fix Thermax goedgekeurd voor hoge belastingen voor diverse materialen. Nuttige lengten van 60 tot 170mm kunnen worden afgedekt met slecht één Granol'fix Thermax. De kunststof conus creëert een thermische afsluiting tussen de uitwendige bevestiging en de inwendige bevestiging en biedt zo een koudebrugvrije verankering. De zelfborende, glasvezelversterkte conus snijdt zichzelf tijdens de installatie doorheen het pleisterwerk.

Granol'fix Thermax dient steeds verwerkt te worden zoals opgenomen in de technische fiche van Cantillana.