



Granol'fix Tra-Wik-PH

Lastenboek

Koudebrugvrij bevestigings-element voor zware lasten tbv hoekaansluitingen.

Granol'fix Tra-Wik-PH is een universele koudebrugvrije montageplaat in CFK vrij PU hardschuim. In het bevestigings-element zijn standaard boorgaten voorzien dit tbv de mechanische verankering in de ondergrond. Granol'fix Tra-Wik-PH wordt geleverd in diepten van 80mm tot 300mm, dit volgens de prijslijst van Cantillana. Granol'fix Tra-Wik-PH dient tijdens de gevelisolatiewerken bevestigd te worden in de isolatiepanelen. Dit dient te gebeuren vooraleer men aanvangt met de wapeningslagen aan te brengen. Men kan de Granol'fix Tra-Wik-PH gebruiken in volgende isolatiesystemen: geëxpandeerd polystyreen (EPS), minerale wol of hardschuim isolatiepanelen type Resol. De verlijming aan de ondergrond dient steeds te gebeuren door middel van lijm mortel type Granol'therm KB, Granol'therm G of Granol'therm W. Vermits de Granol'fix Tra-Wik-PH vervaardigd is uit PU hardschuim is een koudebrug uitgesloten. De achterzijde heeft een gestructureerd oppervlak dit om makkelijke aanhechting van de mortellijm te garanderen, de voorzijde van het element heeft een fenolhars oppervlakte dit om makkelijk schroeven in te voorzien. Granol'fix Tra-Wik-PH wordt niet verzonken gemonteerd, maar in lijn geplaatst met de isolatiepanelen.

Granol'fix Tra-Wik-PH dient steeds verwerkt te worden zoals opgenomen in de technische fiche van Cantillana.