



## Granol'fix UMP-ALU-TRI

Lastenboek

Koudebrugvrij bevestigings-element voor zware lasten met stang en verankeringsbus.

Granol'fix UMP-ALU-TRI is een universele koudebrugvrije montageplaat in CFK-vrij PU hardschuim. Het bevestigings-element is versterkt met een basisplaat in staal, dit om een perfecte spreiding van de lasten te garanderen. Een basisplaat in ALU met standaard voorziene boorgaten dient mechanisch te worden verankerd in de ondergrond. Granol'fix UMP-ALU-TRI wordt geleverd in diepten van 80mm tot 300mm dit volgens de prijslijst van Cantillana. Granol'fix UMP-ALU-TRI dient tijdens de gevelisolatiewerken bevestigd te worden in de isolatiepanelen. Dit dient te gebeuren vooraleer men aanvangt met de wapeningslagen aan te brengen. Men kan de Granol'fix UMP-ALU-TRI gebruiken in volgende isolatiesystemen: geëxpandeerd polystyreen (EPS), minerale wol of hardschuim isolatiepanelen type Resol. De verlijming in de ondergrond dient steeds te gebeuren door middel van lijm mortel type Granol'therm KB, Granol'therm G of Granol'therm W. Vermits de Granol'fix UMP-ALU-TRI vervaardigd is uit PU hardschuim is een koudebrug uitgesloten. De achterzijde heeft een gestructureerd oppervlak dit om makkelijke aanhechting van de mortellijm te garanderen, de voorzijde van het element heeft een fenolhars oppervlakte dit om makkelijk schroeven in te voorzien. De Granol'fix UMP-ALU-TRI wordt niet verzonken gemonteerd, maar in lijn geplaatst met de isolatiepanelen.

Granol'fix UMP-ALU-TRI dient steeds verwerkt te worden zoals opgenomen in de technische fiche van Cantillana.