



Granol'fix ZyRillo

Lastenboek

Koudebrugvrij bevestigings-element voor lichte tot middelzware lasten.

Granol'fix ZyRillo is leverbaar in polyethyleen en geëxpandeerd polystyreen (EPS) dit in diameters 70 en 125mm, bruikbaar oppervlak 50 en 105mm met een dikte van 70mm. Granol'fix ZyRillo dient tijdens de gevelisolatiewerken bevestigd te worden in de isolatiepanelen. Dit dient te gebeuren vooraleer men aanvangt met de wapeningslagen aan te brengen. Men kan de Granol'fix ZyRillo gebruiken in volgende isolatiesystemen: geëxpandeerd polystyreen(EPS), minerale wol of hardschuim isolatiepanelen type Resol. De verlijming aan de ondergrond dient steeds te gebeuren door middel van PU-lijm. Vermits de Granol'fix ZyRillo geplaatst wordt in de isolatiepanelen is een koudebrug uitgesloten. De achterzijde heeft een gestructureerd oppervlak dit om makkelijke aanhechting van de PU-lijm te garanderen, de voorzijde van het element heeft een glad oppervlak. Om de Granol'fix ZyRillo correct te plaatsen in het isolatiepaneel zijn er bijhorende frezen voorzien. Granol'fix ZyRillo kan pas gebruikt worden in isolatiepanelen vanaf 80mm.

Granol'fix ZyRillo dient steeds verwerkt te worden zoals opgenomen in de technische fiche van Cantillana.