

Granol'plus STG

Couche de fond pour enduits organique.

Composition

Granol'plus STG est une dispersion aqueuse avec pigments, charges inertes, sable siliceux et adjuvants.

Couleur

La couleur standard en stock, est le blanc. Granol'plus STG est teinté sur commande dans la couleur de l'enduit de finition.

Un nuancier est à votre disposition offrant un très grand choix de teintes. Les couleurs avec un coefficient de réflexion inférieur à 20% sont interdites sur les systèmes d'isolation.

D'éventuelles différences de couleurs entre l'échantillon d'origine et la couleur réelle sont dues aux matières premières et aux conditions atmosphériques.

Propriétés

Granol'plus STG est une couche d'impression pour enduits de façade à base de résine organique.

Préparation support

Le support doit être stable, propre, et sec. Les imperfections seront ragréées et le support sera dépoussiéré

Ne pas appliquer sur des supports qui ont été traités avec des dispersions élastiques, tels les peintures et les hydrofuges.

En cas de doute sur la nature du support, veuillez consulter nos services techniques.

Préparation mélange

Produit prêt à l'emploi.

Bien homogénéiser avant usage.

Application

Granol'plus STG peut être appliqué au pinceau, à la brosse ou au rouleau.

Granol'plus STG peut être dilué à l'eau jusqu'à 10% selon le support.

Protéger la couche de fond fraîchement appliqué contre des fortes pluies et le dessèchement.

En particulier lorsque la façade est directement exposée au vent ou aux fortes chaleurs (ex. Protéger la façade à l'aide d'une bâche).

Lors de la pose et le séchage de Granol'plus STG, la température ambiante, ainsi que celle du support ne peuvent être inférieures à +5° C ni supérieures à +30° C.

Après usage, bien laver les outils à l'eau. Bien protéger appuis de fenêtres, fenêtres, seuils, plinthes, etc.

Finition:

Recouvrement après 8 à 24 heures de séchage selon température et degré hydrométrique de l'air, avec un des produits ou systèmes de la gamme Cantillana en phase aqueuse ou solvant.

Consommation

0.2 –0.3 kg/m² par couche sur un support lisse.

Pour la consommation exacte appliquer une surface d'essai.



Granol'plus STG

Couche de fond pour enduits organique.

Caractéristiques techniques

Densité	1,7 kg/dm ³
---------	------------------------

Conditionnement

Granol'plus STG est fourni en seaux plastiques de 12, 18 et 25 kg

La durée de conservation dans l'emballage d'origine et à l'abri de l'humidité est de 12 mois.

Les seaux ouverts doivent être utilisés rapidement.

Remarque

Les surfaces non-traitées doivent être protégées contre d'éventuelles éclaboussures. Il est défendu d'ajouter des liants ou des adjuvants. L'application doit respecter les prescriptions de sécurité.

Classification

COV valeur limite en EU pour ce produit (cat A/c WB) : 30 gr/L

Ce produit contient au maximum 30 gr/L COV