Granol'therm STR U 2G

Cheville universelle à visser pour montage à coeur et à fleur de l'isolant

Domaine d'application

Granol'therm STR U 2G est une cheville universelle avec Agréement Technique Européen, pour un montage à coeur et à fleur de l'isolant. Elle sert à la fixation de panneaux isolants.

Propriétés

Granol'therm STR U 2G est certifiée pour toutes les classes de matériaux. Le principe STR avec rondelle isolante ejotherm STR permet d'avoir une surface homogène et donc une application uniforme de l'enduit. Son utilisation est simple et rapide, sans poussière de fraisage. Le temps de vissage particulièrement court et les vis sont prémontées pour un montage plus rapide. Granol'therm STR U 2G permet de réduire les ponts thermiques (0,001 W/K). La pression de serrage est plus durable et le montage à coeur dans l'isolant vous garantit un ancrage fiable. De plus la profondeur d'ancrage est réduite, mais Granol'therm STR U 2G résiste à des charges élevées en toute sécurité tout en permettant une faible consommation de cheville. Possibilité d'un montage à fleur avec bouchon isolant STR.

Caractéristiques techniques

Diamètre de la cheville	8 mm
Diamètre de la rosace	60 mm
Consommation	6 à 12 chevilles/m²
Profondeur de perçage, montage à coeur h1 >=	50 mm (90 mm)
Profondeur de perçage, montage à fleur, h2 >=	35 mm (75 mm)
Profondeur d'ancrage h >=	25 mm (65 mm)
Coefficient de transmission thermique X (montage à coeur)	0,001 W/K
Coefficient de transmission thermique X (montage à fleur)	0,002 W/K

Cantillana NV/SA · Kortrijksesteenweg 1084 - bus 03.03, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) · Tel. +32 (0)9 280 77 80
Cantillana SAS · Route d'Argenteuil 97 95240 Cormeilles-en-Parisis · Tel. +33 (0)1 39 78 31 55
Cantillana BV · Munnikenlandse Maaskade 2a, 5307 Poederoijen · Tel. +31 (0) 183 44 78 00

Document non contractuel. Cette fiche annule et remplace les précédentes éditions. Les indications contenues dans cette fiche ont pour but de vous informer et conseiller, elles tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. Des modifications liées à l'évolution technique pourront être apportées à tout moment. Veuillez-vous assurer de la validité de la fiche en votre possession.