



Granol'therm Window EPS

Lastenboek

Koudebrugvrije raamdorpel in geëxpandeerd polystyreen (EPS) voorzien van een harde hars- siliciumlaag.

De Granol'therm Window EPS wordt niet mechanisch verankerd aan de ondergrond maar verlijmd met Granol'therm KB, Granol'therm W, Granol'therm G of met aangepaste PU-lijm. Een verticale dichtingsband 2D 20/5-12 rondom de raamdorpel zorgt voor de afdichting tussen de elementen. Aan de aansluitzijde met het raamkozijn resteert een voeg van slechts 2mm afkitten van deze voeg is aan te raden. Cantillana levert de geïsoleerde raamdorpel in een volgende lengtematen: 1200, 1500, 1800 en 2000mm dit in standaarddiepte van 400mm.

De Granol'therm Window EPS heeft een densiteit van 60 kg/m³ waardoor een lambawaarde behaalt wordt 0.033 W/mK. De afwerkingslaag voorzien op de bovenzijde van de Granol'therm Window EPS is een hars, siliciummengsel. Hierdoor kan de raamdorpel makkelijk overschilderd worden. Kopschotten met voorwaartse waterafloop zijn niet standaard opgenomen. U kan de Granol'therm Window EPS in vlakke of schuin aflopende uitvoering verkrijgen.

Granol'therm Window EPS dient steeds verwerkt te worden zoals opgenomen in de technische fiche van Cantillana.