



Granosil'plus STF

Couche de fond pour enduit de finition à base de silicone.

Domaine d'application

Granosil'plus STF est utilisé comme couche de fond pour les finitions à base de silicones, s'utilise sur tous supports minéraux.

Composition

Dispersion aqueuse à base de résine silicone avec pigments, charges inertes et adjuvants.

Couleur

La couleur standard en stock est le blanc. Granosil'plus STF est teinté sur commande dans la couleur de l'enduit de finition.

Un nuancier est à votre disposition offrant un très grand choix de teintes. Les couleurs avec une réflexion inférieure à 20% sont interdites sur le système d'isolation.

D'éventuelles différences de couleurs entre l'échantillon d'origine et la couleur réelle sont dues aux matières premières et aux conditions atmosphériques.

Propriétés

Granosil'plus STF est une couche d'impression pour enduits de façade à base de résine silicone.

Préparation support

Le support doit être stable, propre et sec. Les imperfections seront ragrénées et le support sera dépoussiéré. Ne pas appliquer sur des supports qui ont été traités avec des dispersions élastiques, tels les peintres et les hydrofuges. En cas de doute sur la nature du support, veuillez consulter nos services techniques.

Préparation mélange

Produit prêt à l'emploi.

Bien homogénéiser avant usage.

Application

Peut être appliqué au pinceau, à la brosse et au rouleau. Granosil'plus STF peut être dilué à l'eau jusqu'à 10% selon le support. Bien homogénéiser avant usage. Protéger la couche de fond fraîchement appliquée contre des fortes pluies et le dessèchement, particulièrement lorsque la façade est directement exposée au vent ou aux chaleurs fortes (ex. Protéger la façade à l'aide d'une bâche).

Lors de la pose et séchage de Granosil'plus STF, la température ambiante, ainsi que celle du support ne peuvent être inférieures à 5°C ni supérieures à 30°C.

Après usage, bien rincer les outils à l'eau. Bien protéger appuis de fenêtres, fenêtres, seuils, plinthes, etc.

Finition:

Recouvrement après 8 à 24 heures de séchage selon température et degré hydrométrique de l'air, avec un des produits de la gamme Cantillana en phase aqueuse.

Consommation

± 0,2 à 0,3 kg/m²



Granosil'plus STF

Couche de fond pour enduit de finition à base de silicone.

Caractéristiques techniques

Densité	1,79 kg/dm ³
---------	-------------------------

Conditionnement

Prêt à l'emploi, conservé en seaux plastiques de 12,18 et 25 kg.

La durée de conservation dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité est de 12 mois.

Les seaux ouverts doivent être utilisés rapidement

Remarque

Les surfaces non-traitées doivent être protégées contre d'éventuelles éclaboussures. Il est défendu d'ajouter des adjuvants.

L'application doit respecter les prescriptions de sécurité.

Classification

COV valeur limite en EU pour ce produit (cat A/c WB) : 30 gr/L