



Impremat

Verf voor plafond, primer voor gipskartonplaten of gipsbepleistering.

Samenstelling

Impremat is een dispersie op basis van acrylpolymeren, dioxyde pigmenten, toeslagstoffen en vulstoffen.

Eigenschappen

Impremat is een binnerverf op waterbasis, voornamelijk gebruikt als primer.

Vorbereiding mengsel

Homogeniseren met behulp van een spatel.

Afhankelijk van de absorberende eigenschappen van de ondergrond zal de eerste laag verf verdund worden met 5 à 10 % water, de tweede laag met 2 tot 5 % water.

Verwerken

Impremat wordt in twee lagen aangebracht mbv een borstel, roller of met een airless pistool.

Gereedschap moet gereinigd worden met water en een mild detergent.

Verbruik

Verbruik:

Met de roller 2-3 m²/kg

Airless 3 - 4 m²/kg

Technische kenmerken

Dichtheid	+/- 1,6 kg/dm ³
Drogestofgehalte	+/- 65%
Droogtijd (watervrij):	30 min tot 1 uur

Verpakking

Impremat is verpakt in emmers van 5 kg.

De houdbaarheid in de originele verpakking vrij van vorst en warmte is 12 maanden.

Classificatie

VOS-EU-grenswaarde voor dit produkt (cat A/a WB) : 30 gr/L.

Dit produkt bevat maximum 30 gr/L VOS.