

Poroprim

Primer voor zuigende ondergronden

Toepassingsgebied

Poroprim is een universeel bruikbare primer voor binnen- en buitentoepassingen. Deze reukloze primer is ideaal voor aanwending in slecht geventileerde ruimten. Poroprim wordt gebruikt op zuigende ondergronden zoals cellenbeton, metselwerk, kalk-zandsteen, cementgebonden ondergronden, pleisterwerk of gipsplaten.

Eigenschappen

Zonder solventen, dringt diep door in de ondergrond, quasi geurloos, alkalibestendig, bestendig tegen alle weersomstandigheden, waterdampdoorlatend.

Vorbereiding ondergrond

De te behandelen oppervlakken dienen proper te zijn, vrij van loszittende delen en stabiel. De ondergrond dient vrij te zijn van stof, oliën vetten of andere stoffen die de hechting kunnen verminderen. Indien nodig het oppervlak borstelen, of zandstralen; . Niet aanwenden bij temperaturen onder de 5°C.

Vorbereiding mengsel

De Poroprim primer is klaar voor gebruik. Enkele seconden mengen voor gebruik.

Verwerken

Voor de normaal zuigende ondergronden, een niet verdunde laag Poroprim aanbrengen. Voor zeer zuigende ondergronden 2 lagen, tot verzadiging verdunde Poroprim aanbrengen. (Maximaal 1 deel Poroprim voor 2 delen water)
Het oppervlak mag niet blinken na drogen. Poroprim moet aangebracht worden met conventioneel gereedschap, borstel, rol of spuitpistool.
Voor absorberende ondergronden, de vorming van filmvorming vermijden om verzadiging van de oppervlakte te voorkomen.
De Poroprim moet droog zijn alvorens de pleister aan te brengen.
Gereedschap reinigen met water onmiddellijk na gebruik.

Verbruik

0,1 – 0,3 kg/m² afhankelijk van de aard van de ondergrond. Het effectieve gebruik bepalen door vooraf te testen.

Technische kenmerken

Dichtheid	1.01kg/l
kleur	geel

Verpakking

In emmers van 15kg. De houdbaarheid bij beschutte bewaring is minimum 12 maanden. De emmers altijd luchtdicht afsluiten.

Opmerking

De niet te behandelen oppervlakken afschermen. Het vermengsel met andere bindmiddelen of additieven is verboden. Gebruik volgens de veiligheidsvoorschriften. Voor alle informatie met betrekking tot veiligheid de veiligheidsfiche raadplegen.

Afvalverwerking

Enkel volledig lege emmers mogen gerecycleerd worden. De droge residus mogen verwerkt worden zoals uitgedroogde verf of huishoudafval. De vloeibare residus moeten verwerkt worden als verven op waterbasis.

Classificatie

VOS-EU-grenswaarde voor dit produkt (cat A/h WB) : 30 gr/L

Dit produkt bevat maximum 30 gr/L VOS