

Sokkelprofielen

Lastenboek

Startprofiel tbv isolatiepanelen.

Bij het verwerken van het buitengevelisolatiesysteem van Cantillana, dient men steeds de isolatiepanelen te laten starten op 15cm boven het maaiveld. Een perfect egale start van deze isolatiepanelen wordt gegarandeerd indien men gebruik maakt van een sokkelprofiel aangepast aan de dikte van het te plaatsen isolatiepaneel. De verankering aan de ondergrond dient te gebeuren met of slagpluggen van het type Granol'therm NK-U of schroefpluggen type Granol'therm SDK-U. Vermits de aanzetprofielen onderhevig zijn aan dilatatie dient men tussen 2 profielen een sokkelprofielverbinder te voorzien van het type Granol'therm SVB. Bij het sokkelprofiel in aluminium of roestvast staal, dient men steeds gebruik te maken van een druiprandprofiel type Granol'therm Clips deze zorgt voor een perfecte afwatering van de gevel zonder aflopen op het onderliggend gedeelte. Cantillana biedt in zijn gamma volgende sokkelprofielen aan:

Sokkelprofiel ALU (stanaard profiel uit aluminium, leverbaar in verscheidene dikten)

Sokkelprofiel Vario ALU (variabel sokkelprofiel voor isolatiedikten 200-300mm)

Sokkelprofiel Voorgestanst ALU (profiel speciaal ontwikkel voor gewelvdde wanden)

Sokkelprofiel Hoeken ALU (profiel speciaal ontwikkeld voor het vormen van hoeken)

Sokkelprofiel RVS (profiel in roestvast staal)

Sokkelprofiel Vario PVC (variabel sokkelprofiel in PVC voor isolatiedikten 120-220mm, standaard voorzien van druiprandprofiel).

Sokkelprofielen dienen steeds verwerkt te worden zoals opgenomen in de technische fiche van Cantillana.