



## Voorbereiding ondergrond

### Caractéristiques

Primaire pour améliorer l'adhérence au support.

Un primaire ou primaire d'accrochage sera hautement conseillé pour améliorer l'adhérence entre les enduits au ciment ou au gypse et le support. On utilisera un primaire uniquement pour les supports sur lesquels on ne pourra pas directement appliquer des enduits de finition. Les primaires s'appliquent sans les diluer, à la brosse, au rouleau ou par projection au pistolet. Nous distinguons 3 variantes dans les primaires:

Fixprim est un primaire d'accrochage qui s'utilise sur les supports en maçonnerie de briques, les blocs de béton et les travaux d'enduit.

Betoprim est un primaire d'accrochage qui s'utilise sur les supports peu poreux, comme le béton et les enduits au ciment.

Poroprim est un primaire d'accrochage présentant une profondeur de pénétration élevée et qui s'utilise sur les supports très absorbants tels que béton cellulaire, brique silicocalcaire et maçonneries très absorbantes. Poroprim protégera l'enduit de finition contre une absorption trop rapide de l'eau de gâchage. Tous les primaires peuvent être utilisés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Les primaires doivent toujours être appliqués conformément à la fiche technique de Cantillana.