

Cantillana

Appui de fenêtre



1. Les équerres coulissantes fixées sur le mur support servent au réglage et à l'ajustement de la tablette de l'appui de fenêtre. Ces éléments fournissent également un excellent soutien contre les pressions du vent. Le joint EPDM intégré empêche l'infiltration d'eau dans le mur.

Matériau : Aluminium selon EN 573-3.

Finition : Laqué dans les coloris blanc RAL 9016 brun RAL 8077, argent RAL 9006 en standard, ainsi que dans toutes les autres couleurs RAL.

2. Les joues latérales avec leurs joints d'étanchéité intégrés permettent la libre dilation de la tablette en cas de besoin, ces joues permettent également l'ajustement à tout type de fenêtre même celles présentant un défaut d'équerrage au niveau des tableaux.

Matériau : Aluminium selon EN 573-3.

Inclinaison : 5 ° ou au besoin.

Application pour toutes les largeurs d'appui de fenêtre.

Application : Rénovation et nouvelle construction pour:

- Maçonnerie Classique
- ETICS

Avantages :

- Dilatation dimensionnelle goutte à goutte et angle d'inclinaison pour l'adaptation optimale à chaque type d'appui existant.
- Montage : les rails de guidage à rouleaux d'obturation dans les encoches, pour assurer le transfert d'eau à travers le goutte à goutte.
- Protection de têtes de balcon et combinaisons de porte fenêtre, à l'aide de l'optique rond.

Dimensions :

- Plaque arrière : 25 mm
- Projection : goutte à goutte 60-600 mm : 40 mm
- Angle : 5 °
- Épaisseur : 1,5 à 1,8 mm

Ces dimensions sont modulables par le procédé de fabrication - elles peuvent être adaptées selon les besoins pour la conception ou de construction.

Surfaces :

Toutes les surfaces sont équipées d'un film protecteur résistant aux UV et assurant une protection optimale pendant la pose.