



Badigeon

Kalkgebonden decoratieve verf

Badigeon

Kalkgebonden decoratieve verf

- **Verschillende traditionele schildertechnieken mogelijk**
- **Natuurlijk effect**
- **Watergedragen**
- **Beschermt en ademend**
- **Elastisch**
- **Vult de microscheuren**



Toepassingsgebieden

- Voor het schilderen van elke minerale ondergrond, zowel binnen als buiten.
- Voor een applicatie met verschillende verftechnieken van het traditioneel kaleien, dikbedverf tot lavis.



Eigenschappen

Badigeon is een decoratieve kalkverf voor het schilderen van muren binnen en buiten. Met de gepaste techniek kan ieder afwerkingsaspect bereikt worden (borstelstructuur, patina, afgewassen,...).

Verwerking

- De minerale ondergrond moet stabiel, vrij van olie en vet of andere onzuiverheden zijn.
- De verfdispersie wordt verdund met zuiver water. De hoeveelheid is afhankelijk van het aanzuigvermogen van de ondergrond en de gewenste afwerking.
- Tijdens het aanbrengen, de verf regelmatig omroeren.
- Badigeon wordt aangebracht in twee of drie lagen met een kwast, rol of kan eveneens verspoten worden met een verfspruitmachine.
- Tussen de verschillende lagen enkele uren wachttijd voorzien.
- Bij het aanbrengen van de verf is de temperatuur van de drager en van de omgeving niet lager dan +5 °C of hoger dan +30 °C.
- Het gebruik van de verf op bevroren of ontdooiende ondergrond is verboden, evenals bij risico van vorst na het aanbrengen.

Verbruik

0,6 tot 0,8 kg/m² naargelang de afwerking en de porositeit van de ondergrond.

Verpakking

Plastic emmers van 18 kg / palletten van 432 kg.

Reiniging van het gereedschap

Met proper water.

